



3997WN4UL AD



- **Equipo Con Filtro HEPA incluido con 29m2 de área filtrante. Atrapa hasta el 99.995% de las partículas mayores a 1.5 micras**
- **El tanque de acero inoxidable es ideal para aplicaciones limpias en Industria Farmacéutica y Alimenticia**
- **El acabado en color blanco y sin esquinas reduce la acumulación de polvo en el equipo, lo que provee mayor higiene en todo el proceso de trabajo.**
- **El motor de inducción trifásico permite trabajar el equipo por lapsos continuos sin detenerlo o parar para su enfriamiento por lo que puede trabajar 24/7**

El 3997WN4UL AD ofrece funciones completas, operación de servicio continuo y excelente filtración y rendimiento para limpieza y mantenimiento, o como parte de un proceso de producción. La aspiradora de servicio continuo 3997WN4UL AD está completamente preparada para funcionar, con un manómetro, un arrancador de motor y un chasis completamente cerrado. El 3997WN4UL AD es un aspirador industrial que cumple con todos los requisitos en materia de higiene, limpieza, seguridad y rendimiento.

El motor de 23kW asegura altas prestaciones en cuanto a depresión y caudal de aire, El filtro de de clase M garantiza una gran superficie de filtración y eficiencia. El innovador sistema de sacudido automatico electrico permite limpiar el filtro principal con eficacia, mientras que el aspirador está funcionando, sin detenerlo.

Conformidad para aplicaciones metal mecanicas , alimentarias y químicas. Filtración absoluta para el polvo muy fino. Vacuómetro para controlar el estado del filtro. Depósito de acero de 175l. Versiones en acero inoxidable. Versiones certificadas ATEX. Silencioso.

DATOS TÉCNICOS

3997WN4UL AD

Potencia (W)	23000
Conexión a la red (V/FASE/Hz)	440V/3/60HZ
Flujo de aire (L/MIN)	40,766
Flujo de aire (cfm)	1440
Aspiración (MBAR/KPA)	438
Nivel de ruido trabajando (dB-A)	78
Volumen del depósito (Litros)	175
Sistema de limpieza de filtro	sacudidor electrico automatico
Tipo de filtro principal	Estrella Polyester Clase L
Filtro HEPA	Incluido
Largoxanchoxalto (mm)	2000X1000X3000
Peso (KG)	680
Diámetro de entrada	70mm
Protección IP	55
Cordón Eléctrico (metros)	9

