



Advolution™ 20



Las abricantadoras de corriente eléctrica Advolution™ 20 y 20XP de Advance están diseñadas para optimizar el desempeño, la productividad y la facilidad para el operador. Ambos modelos tienen la exclusiva Tecnología Flex Floor™ - basada en un diseño patentado de motor montado sobre perno - que permite al motor pivotar y abarcar los contornos de la superficie del piso. La Advolution también utiliza una tecnología patentada de muelle a gas que regula de forma precisa la presión del cabezal para un brillo máximo sobre las superficies de piso, sin importar la experiencia previa del operador con abricantadoras. Esta exclusiva patente también permite a la máquina ser más pequeña, más maniobrable, y más fácil para su capacitación. Advance pensó en la seguridad no negociable de las instalaciones al agregar un cable SuperFlex™ amarillo de seguridad de 22.8 metros con un gancho giratorio para cable que se libera rápidamente y permite al operador soltar los 22.8 metros de cable de una sola vez para ahorrar tiempo y esfuerzo. Otra característica clave de seguridad es la función SafeStart™ (Encendido Seguro) que requiere que la manija esté en la posición de operación antes de poder encender la máquina. Esto ayuda a evitar el uso no controlado de la abricantadora. Con operación a menos de 67 dB A, el volumen de la conversación estándar, las abricantadoras Advolution 20 & 20XP son perfectas para el abricantado diurno.

La manija EZ Store™ ahorra espacio y minimiza el lugar de almacenamiento necesario para las abricantadoras Advolution 20 & 20XP. Mientras se encuentran en la posición para ahorrar espacio EZ Store™, el operador tiene fácil acceso para verificar el desgaste o reemplazar el cojinete de abricantado.

La Advolution 20 tiene una superficie de abricantado de 51 cm. que opera a 1,500 rpm. La Advolution 20XP es un modelo de 51 cm. para control de polvo que opera a 2,000 rpm. La potente succión de la Advolution 20XP manda todo el polvo del abricantado hacia la bolsa para polvo con dos puertos de la unidad y no hacia el aire circundante. Esto brinda un control total del polvo para mejor calidad del aire en interiores, a la vez que opera a velocidades más altas, para proteger la salud de los operadores y de los ocupantes del edificio.

Al usar la Advolution 20XP, la productividad del operador aumenta al eliminar la necesidad de trapear para recoger el polvo después de terminar el abricantado.

- La construcción EZ Store™ permite el guardado hasta en los armarios más pequeños de limpieza y facilita el cambio de la almohadilla
- El diseño patentado permite maniobrabilidad y reduce los requerimientos de capacitación
- La transmisión y motor de tracción directa que no requieren mantenimiento eliminan el ajuste de bandas ruidosas y poleas
- La caja rotomoldeada brinda una durabilidad prolongada.



DATOS TÉCNICOS

Advolution™ 20

	Advolution™ 20	Advolution™ 20XP
Interruptor de Seguridad Activado por Ángulo	Si	Si
Cable Amarillo de Seguridad	Si	Si
Enchufe Propio para Hospitales	Si	Si
Transmisión que no Requiere Mantenimiento	Si	Si
Luz Indicadora para Protección del Motor	Si	Si
Manija Plegable	Si	Si
Bolsa de polvo	No	Si
Nivel de Ruido	62.1 dB A	66.5 dB A
Tamaño del Cojinete	51 cm.	51 cm.
Velocidad del Cojinete (rpm)	1500	2000
Transmisión	Tracción Directa	Tracción Directa
Motor	1.5 hp	1.5 hp
Cable	23 m.	23 m.
Alto	116 cm	116 cm
Ancho	61 cm	61 cm