



AquaPLUS
AXP

AquaPLUS™ AXP™



La Extractora de Alfombras Aquaplus para alfombras de operador caminando es el primer equipo a baterías que permite lavar grandes dimensiones de alfombra sin estar atados a cables y conexiones que dificulten su operación.

La extractora tiene una tecnología, la cual permite 4 modalidades de limpieza:

1. Sólo aspiración para aplicaciones donde hay exceso de humedad
2. sólo tallado con inyección de agua, para aplicaciones con exceso de suciedad que requieren mayor remoción
3. Lavado Profundo, para lavar, tallar y aspirar en un sólo paso
4. Tecnología LIFT PATENTADA por Nilfisk, que permite lavar con ultra baja humedad para incrementar la velocidad de secado.

Para aplicaciones que no pueden esperar tanto tiempo en secado. Es la única extractora en su tipo que le dará una limpieza profunda certificada y permitirá a las personas transitar sobre sus alfombras en menos de 30 minutos.

- 4 modos de limpieza: Incluye LIFT, que lava a ultra baja humedad para un secado express
- Pre-rociado para minimizar botellas de dosificación directa. Incrementa niveles de limpieza y ahorra gasto de químicos
- Sistema de pre-barrido para eliminar basura en la alfombra y aumentar la productividad del equipo
- Equipo a baterías que aumenta la movilidad y productividad al no depender de una conexión eléctrica

La Extractora Aquaplus cuenta con un sello de aprobación del CRI, el cual garantiza la correcta implementación de lavado de sus alfombras. La característica única de una sola pasada con Pre-rociado "Deep Treat" de la Aquaplus tiene la facultad de eliminar estorbosas botellas de mano para rociado y permite la adecuada aplicación del químico de pre-rociado minimizando el uso de químicos y ahorrando sus costos. La Aquaplus cuenta con un tolva de basura integrada de manera estándar, la cual captura partículas que se encuentren en su camino al mismo tiempo que va lavando, esto incrementa notablemente la productividad al reducir el tiempo por realizar dos pasos de lavado en lugar de uno.

DATOS TÉCNICOS	
AquaPLUS™ AXP™	
Ancho de lavado (pulgadas / cm)	24 / 61
Capacidad de tanque solución	76L
Capacidad de Tanque recuperación	61L
Bomba de inyección	100 psi
Sistema de Aspiración	Motor doble by pass
Cepillos	2 cilíndricos
Velocidad Cepillos	950 rpm
Nivel de Ruido	69 dB
Motores de Cepillos	2 x 0.5 Hp
Alimentación	4 x 6V (24V)
Largoxanchoxalto (mm)	1420x690x1100
Peso (KG)	295 Kg con baterías
Productividad (teórica / real) m2/hr	2,440/1,647
Modalidad LIFT	Incluida
Pre-rociado	Incluido

