

CTS26 / CTS40

compacta, con gran estabilidad y  
fácil de mover



**NILFISK**

# Compacta, con gran estabilidad y fácil de mover

Gracias a su reducido tamaño y alto rendimiento, la gama CTS trifásica ha sido escogida por empresas en espacios reducidos pero que necesitan una alta potencia.

La CTS es una aspiradora industrial apreciada por ser compacta, con gran estabilidad y fácil de mover. La aspiradora CTS40 ha sido equipada con una turbina de canal lateral montada en la parte trasera del chasis, para obtener un fácil manejo y estabilidad. Algunos de las principales características de la aspiradora CTS40 son: interruptor magnetotérmico, vacuómetro para medir la eficiencia de filtrado, tamaño reducido y además puede trabajar continuamente 24/7.

La filtración es también de la mejor calidad: su filtro de clase L de 19500 cm<sup>2</sup> garantiza una alta eficiencia de filtrado así como el sacudidor manual del filtro permite limpiarlo rápida y fácilmente.

Opcionalmente puede equiparse con un filtro absoluto HEPA 14 o con ULPA 15 para la recogida de polvo muy fino o peligroso. Versiones disponibles L, M, H y ATEX para Zona 1 y 2 Gas y 21-22 Polvo.

- Modular: la amplia gama de filtros permite una excelente filtración de cualquier tipo de material (polvo muy fino, materiales peligrosos, etc.)
- Práctico: el tamaño pequeño es su punto fuerte para una mejor facilidad de movimiento, maniobrabilidad, posibilidad de alcanzar cualquier lugar, incluso el más inaccesible
- Potente: el motor trifásico garantiza altas prestaciones: este modelo puede funcionar 24/7
- Seguro: bajos niveles de ruido, alta eficiencia de filtración, L, M, H versiones de clase y ATEX disponibles



# Limpieza sin complicaciones

## Especificaciones técnicas

EQUIPOS PRINCIPALES	NÚMERO PARTE	4030600413	4030600482
	DESCRIPCIÓN	CTS26N5 C2D2 AU	CTS40 LC Z22 EXA AU V220 H60
Especificacion	Unidad	Valor	Valor
Corriente @60 Hz	V	220 V	220 V
Potencia	Watts (W)	2,550	4,000
Presión aspirado	mBar	206	299
Flujo de aire, Max.	CFM	222	248
Corriente Max	Ampers	10.7 (5.6 a 440V)	15.8 a 220V
Capacidad del contenedor	Litros (L)	50	50
Tipo de Filtro	Filtro	Filtro Estrella Poliéster	Filtro Estrella Poliéster
Area principal de filtrado	m <sup>2</sup> (metros cuadrados)	1.95	1.9
Filtración HEPA	HEPA	Incluida	Incluida
Diametro de entrada	Milímetros (mm)	70	70
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto)	Centímetros (cm)	113 x 60.5 x 125	105 x 60 x 126
Peso	Kilogramos (kg)	100	114
Índice de protección	IP	55	55
SPL @3' 3"	Decibeles DbM(A)	71	71