



S3N1 L100 AU



- **Equipo Con Filtro HEPA incluido con 3.5m2 de área filtrante. Atrapa hasta el 99.995% de las partículas mayores a 1.5 micras.**
- **El tanque de acero inoxidable es ideal para aplicaciones limpias en Industria Farmacéutica y Alimenticia.**
- **El acabado en color blanco y sin esquinas reduce la acumulación de polvo en el equipo, lo que provee mayor higiene en todo el proceso de trabajo.**
- **El motor de inducción trifásico permite trabajar el equipo por lapsos continuos sin detenerlo o parar para su enfriamiento por lo que puede trabajar 24/7.**

El S3 es un aspirador industrial monofásico con 3 motores "by-pass" el cual cuenta con un panel electrónico digital de fácil utilización. Está disponible con depósitos de 50L ó 100L o con sistema Gravity Unload (GU) para bolsas desechables de plástico o Longopac. Disponible con filtros certificados L-M o H. Todos los modelos de aspiradores industriales monofásicos S3 disponibles cuentan con un panel de control electrónico, un sacudidor de filtro manual y un sistema especial de vaciado del depósito. Muchas de las versiones están disponibles en acero inoxidable de forma completa o parcial, con filtro HEPA o filtro NOMEK; se adapta a cualquier necesidad. El modelo S3 GU FM dispone del sistema de descarga por gravedad con una tolva en la que se puede acoplar una simple bolsa de plástico o un Longopac, en lugar del depósito metálico tradicional. El material recogido cae dentro de la bolsa desechable una vez se desactiva el aspirador. Una clapeta se abre para permitir la caída del material dentro de la bolsa.

El modelo S3 GU FM dispone, además, del filtro principal de Clase M de serie, con lo que retiene polvo muy fino.

- 3 motores independientes "by pass".
- Panel de control electrónico. • Sacudidor eléctrico del filtro.
- Sistema GU con bolsa de plástico o Longopac.
- Aspirador monofásico compacto.
- Diseño sólido y robusto.
- Filtro Clase L de serie.
- Contenedor con ruedas y asa.
- Agitador del filtro manual de serie.
- Caja de accesorios.
- Ganchos para el cable y la manguera.



DATOS TÉCNICOS

S3N1 L100 AU

Potencia (kW)	2.4
Conexión a la red (V/FASE/Hz)	120 / 1 FASE / 60
Motores	3
Flujo de aire (L/MIN)	8.1
Flujo de aire (cfm)	270
Aspiración (MBAR/KPA)	211/21.1
Nivel de ruido trabajando (dB-A)	71
Volumen del depósito (Litros)	100
Sistema de limpieza de filtro	Vibrador manual
Tipo de filtro principal	Clase M
Filtro HEPA	Incluido
Largoxanchoxalto (mm)	800x600x1301
Peso (KG)	71
Diámetro de entrada	70
Protección IP	44
Cordón Eléctrico (metros)	9