



***SC250 With Fast Charger***

# NILFISK

## SC250 With Fast Charger



La SC250 de Nilfisk es una restregadora compacta para una limpieza rápida y eficaz de suelos duros, que le llevará a todos los rincones y garantizará una limpieza eficiente en ambas direcciones, también debajo de muebles y estantes.

Obtendrá una máquina ligera y productiva con un bajo nivel de sonido adecuado para la limpieza diurna, ya que funciona con baterías. El SC250 es una opción atractiva para tiendas, escuelas, restaurantes, cafeterías, panaderías, cadenas de comida rápida, hoteles, empresas de limpieza, etc.

La productividad es alta debido a la gran velocidad de la máquina, ya que está barriendo, fregando y secando al mismo tiempo, moviéndose hacia adelante y hacia atrás. Los residuos, la suciedad e incluso las partículas de polvo más pequeñas se eliminan de manera efectiva mediante el cepillo cilíndrico de 34 cm. Para una limpieza más profunda sin necesidad de barrer, se puede utilizar un rodillo de microfibra como opción.

Efectivo: Barrer, fregar y secar al mismo tiempo. Alto rendimiento de limpieza: cepillo cilíndrico de 34 cm o rollo de microfibra Productivo: La solución de 6 litros y el tanque de recuperación proporcionan hasta 40 minutos de tiempo de trabajo sin recarga Potente: tecnología de batería de litio Nilfisk 36V Fácil de usar: el mango ergonómico se puede ajustar en diferentes posiciones, usar flotando libremente o plegado para el almacenamiento Intuitivo y autoexplicativo: Pantalla informativa en el mango.

- El SC250 funciona con una batería de litio tecnología que es significativamente más ligera y Ofrece un tiempo de ejecución más largo que el lead tradicional Baterías. Disfrutarás de un tiempo de ejecución de hasta 40 Minutos de limpieza continua - optimizados por el sistema de gestión de baterías. La tecnología de Nilfisk monitorea la batería durante trabajar y cobrar para obtener la máxima eficiencia y seguridad.



Modelo	SC250*
Ancho de Limpieza	13.5 in (340 mm)
Ancho del Squeegee	14 in (360 mm)
Capacidad Tanque de Solución	1.6 gal (6 L)
Capacidad Tanque de Recuperación	1.6 gal (6 L)
Tipo de Cepillo	(1) Cilíndrico
Velocidad del Cepillo	1,000 rpm
Máxima Presión del Cepillo	26.5 lb
Voltaje	36 V Litio
Tiempo de Operación por Tanque	Más de 40 minutos
Rendimiento por hora (Teórico / Práctico)	14,369 ft <sup>2</sup> / 7,320 ft <sup>2</sup> (1,360 m <sup>2</sup> / 680 m <sup>2</sup> )
Nivel Sonoro	66 dB A
Dimensiones (Sólo base) LxAxH	25 x 17 x 16 in (630 x 432 x 400 mm)
Dimensiones (con asa plegada para almacenamiento) LxAxH	25 x 17 x 19 in (630 x 432 x 480 mm)
Peso (con baterías y tanques vacíos)	55.5 lb (25.2 kg)
Batería Litio (36 V) con cable de carga	Estándar
Indicador de Nivel de Batería	Estándar
Dos Flujos de Solución	Estándar
Indicador de Nivel de Baja Solución	Estándar
Tapa Dosificadora Integrada	Estándar