

SC5000

La solución ágil para un
rendimiento dinámico para el
cuidado del suelo



NILFISK

Llegue siempre a todos los rincones y pasillos

Diseñada para ofrecer un cuidado del suelo de alto rendimiento sin interferir en su trabajo diario, la SC5000, compacta y altamente maniobrable, está diseñada para limpiar con éxito los entornos más desafiantes. Con una visión clara de cada ruta de limpieza y controles ergonómicos para un uso intuitivo con una formación mínima, su operario puede

centrarse en hacer el trabajo de forma rápida y eficaz, a la vez que mantiene plena conciencia de su entorno. Uniendo un funcionamiento sencillo con el rendimiento fiable de la máquinas Nilfisk tenemos una nueva máquina más eficiente que nunca, la SC5000 representa nuestro compromiso con una limpieza sencilla y fluida de principio a fin.



Limpiando siempre del modo más eficaz

Tecnologías y funcionalidades innovadoras que garantizan un alto rendimiento

- 30 % más de productividad por depósito
- SmartKey incluida
- Capacidad del depósito de 140 l
- Hasta 5 horas de funcionamiento
- Nivel de ruido de ± 63 dB(A)
- Velocidad máxima de trabajo de 8,5 km/h
- Ancho de trabajo de fregado (cm): – 86 disco – 81 cilíndrica – 91 cilíndrica

Más fácil que nunca

Todas las funciones están integradas en el volante, incluidas las configuraciones de SmartKey y SupervisorKey específicas del usuario, de modo que los operadores pueden ajustar la configuración de la SC5000 para adaptarla a cualquier trabajo. La información de servicio y mantenimiento se proporciona a través de la gran pantalla digital.



Rápida y ágil

Gracias a su excelente radio de giro, la SC5000 es adecuada para girar cualquier esquina y recorrer los pasillos sin ninguna interrupción incluso en entornos de mucho tráfico



Limpia cualquier área sin perder el ritmo



Disponibles en modelos estándar y de alto rendimiento, de disco y cilíndricos para optimizar la versatilidad y maximizar la productividad.

Descripción	Unidad	SC5000 32C	SC5000 34D	SC5000 36C
Voltaje	V	36	36	36
Nivel sonoro	dB(A)	63	63	63
Productividad teórica / práctica *	m ² /h	7,290 / 4,455	7,767 / 4,746	8,229 / 4,570
Ancho de fregado	mm	810	863	910
Depósito de solución/recuperación	Litros	140 / 147	140 / 147	140 / 147
Diámetro del cepillo/ largo de cepillos cilíndricos	mm	2 x 810	2 x 43	2 x 910
Velocidad del cepillo	rpm	776	250	776
Presión del cepillo	KgF	65/52/38	104/72/52/38	65/52/38
Baterías Estándar	Cantidad	6 baterías de 6V	6 baterías de 6V	6 baterías de 6V
Largo x Ancho x Alto	mm	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Peso (solo máquina)	kg	850	848	855

(*) La productividad es un valor que depende de 2 factores: Ancho de lavado y velocidad de operación, siendo la velocidad un parámetro subjetivo para el cálculo de este valor. Los datos de productividad mencionados son calculados a 9Km/h en el rendimiento teórico y a 5,5Km/h en el rendimiento práctico. Para fines comparativos asegure considerar la mismas velocidades.