

SC750 / 800

Limpieza para todo tipo de  
aplicaciones con tareas pesadas



**NILFISK**



Tanque de de 85L (para SC750) y de 95L (para SC800) que incluye canasta de sólidos para mantener en mejor funcionamiento el equipo



Sistema de energía de 4 baterías que permite trabajar de manera continua por varias horas maximizando la productividad diaria del equipo.



Sistema de doble disco de 13 pulgadas (para SC750) y de 17 pulgadas (para SC800) que incluye faldones laterales para mejorar el rendimiento de limpieza y evitar salpicaduras. Gran variedad de cepillos para todo tipo de pisos.



# Personaliza la limpieza a través de mejores prestaciones y más opciones

## Versatilidad de Limpieza

La SC750 / 800 ha sido diseñada para obtener el máximo rendimiento, mediante un manejo sencillo y un mantenimiento bajo. Los excelentes resultados de limpieza son totalmente respetuosos con el medio ambiente. La SC750 / 800 es una fregadora de conductor acompañante diseñada para llevar a cabo las tareas diarias de limpieza más pesadas de forma sencilla y flexible. Adecuada para trabajos de limpieza rutinaria, ideal para entornos industriales y pesadas tareas de fregado como las entradas.

La versatilidad de los equipos SC800 y SC750 permiten que puedan trabajar con una presión baja y cepillos de cerdas suaves o estándar en lugares como edificios comerciales, plazas comerciales, escuelas u hoteles, donde la suciedad o los pisos son más sensibles. Adicionalmente, estos equipos pueden trabajar de manera eficaz en ambientes pesados como Industrias metalmecánica, manufactura o automotriz o en estacionamientos con suciedad grasosa debido a que puedes ajustar una mayor presión al piso y colocar cepillos con mayor dureza para una limpieza más agresiva.



Cabezal en diagonal para visibilidad de limpieza en los bordes lo que mejora la productividad.



Colocación de hules sin herramientas. Cuenta con ajuste manual y 4 vidas para mayor rendimiento



Panel ergonómico de un sólo botón que activa todas las funciones. Para fácil entrenamiento y seguridad del operador.

# La fiabilidad es nuestro objetivo


Panel de Control ergonómico, un sólo botón para activar todas las funciones



Hules de poliuretano estándar para suciedad pesada con ajuste manual



Cargador Externo de 24V con corriente directa de 110-120V. Inteligente



Llantas grises antimarcas incluidas de manera estándar



Muy silenciosa. de 6dB que permite poder trabajar no sólo en industrias pesadas sino en escuelas, oficinas, centros comerciales



Doble presión de limpieza. desde 36 hasta 77KgF para suciedad abrasiva



Faldones de plástico resistente que protegen el cabezal de restregado.



Gran variedad de cepillos para todo tipo de pisos



Descripción	Unidades	SC750 ST	SC800 ST
Voltaje	V	24	24
Baterías	Valor	4 Baterías 6V con cargador inteligente	4 Baterías 6V con cargador inteligente
Rendimiento teórico/práctico (*)	m <sup>2</sup> /h	3,630 / 2,310	4,730 / 3,010
Ancho de lavado	mm	660	860
Velocidad máxima	km/h	5.8	5.8
Depósito agua limpia/sucia	Litros	80	95
Diámetro cepillo/disco	mm	2 x 330	2 x 430
Presión cepillo	kg	36 / 77	36 / 77
Velocidad cepillo	rpm	270	270
Largo x Ancho x Alto (cuerpo máquina)	cm	148 x 78 x 113	152 x 88 x 113
Peso con baterías	kg	280	292
Nivel sonoro a 1.5 m	dB(A)	61	61

(\*) La productividad es un valor que depende de 2 factores: Ancho de lavado y velocidad de operación, siendo la velocidad un parámetro subjetivo para el cálculo de este valor. Los datos de productividad mencionados son calculados a 5.5Km/h en el rendimiento teórico y a 3.5Km/h en el rendimiento práctico. Para fines comparativos asegure considerar la mismas velocidades.