



SC901™ 28D // SC901™ 32C // SC901™ 34D



- Electrónica mínima para una mayor fiabilidad y Menor costo total de propiedad
- Construido con componentes seleccionados a mano. Fabricada para una larga duración.
- Las funciones esenciales son sencillas para obtener una máxima fiabilidad de uso.
- Los potentes motores proporcionarán años sin problema, Funcionamiento, rendimiento y limpieza excepcional
- La interfaz de usuario simplificada elimina al operador confusión y hace que la capacitación del operador sea rápida y fácil

INCREMENTA LA EFICIENCIA DE LIMPIEZA Y PRODUCTIVIDAD

La restregadora SC901 es un equipo fácil de operar. Proporciona el máximo tiempo de productividad y confiabilidad. Ideal para instalaciones de transporte, plantas de fabricación, almacenes generales y plantas de procesamiento. Restregadora SC901 de Operador a pie de Advance aborda sus desafíos de limpieza más difíciles consistentemente, al menor costo posible. El sistema EcoFlex™ proporciona la mayor flexibilidad soluciones de limpieza para los diferentes retos actuales, con control total sobre el agua y consumo de productos químicos. Aumente la productividad con la Tecnología de gestión de activos TrackClean™ el cual puede ser instalado en su flota de máquinas para monitorear, verificar y mejorar la eficacia operativa. Nuestros productos están diseñados utilizando tecnologías innovadoras que aumentan la productividad y reducen el costo de limpieza.

La restregadora SC901 se encuentra en tres versiones:

- 28 pulgadas de restregado. Incluye dos bases porta pads de 14 pulgadas cada una.
- 32 pulgadas de restregado. Incluye dos cepillos cilíndricos de 32 pulgadas cada uno.
- 34 pulgadas de restregado. Incluye dos bases porta pads de 17 pulgadas cada una.



DATOS TÉCNICOS

SC901™ 28D // SC901™ 32C // SC901™ 34D

	SC901™ 28D	SC901™ 32C	SC901™ 34D
Productividad teórica/real (m²/h)	3052 / 1849	3486 / 2113	3705 / 2245
Cantidad de baterías	6 (6V)	6 (6V)	6 (6V)
Acho de trabajo (cm)	71	81	86
Velocidad de Trabajo (Km/h)	5.5	5.5	5.5
Tipo de cabezal	Disco	Cilindrico	Disco
Tamaño del disco/cepillo	2 (14 pulgadas)	2 (32 pulgadas)	2 (17 pulgadas)
Presión al piso discos (Kg)	(36 / 66 / 91)	(34 / 45 / 57)	(36 / 66 / 91)
Velocidad de los cepillos (rpm)	250	900	250
Tanque de agua limpia (litros)	114	114	114
Tanque de agua sucia (litros)	121	121	121
Alimentación	36V Baterías	36V Baterías	36V Baterías
Peso (Kg)	539 (envío con baterías)	547 (envío con baterías)	560 (envío con baterías)
Nivel de Ruído (dBa)	68	69	68
Dimensiones (alto x largo x ancho) (mm)	1138 X 1660 X 1066	1138 X 1603 X 1066	1138 X 1710 X 1066