

SW900

Aumento de la productividad gracias a la mejora del rendimiento y la ergonomía



NILFISK



Una buena higiene: las manos del usuario sólo tocarán las partes limpias de tolva al verter los residuos.



Ahorro de tiempo de mantenimiento: el cambio de cepillo y otras tareas pueden realizarse sin necesidad de herramientas.



La versión de batería de Nilfisk SW900, para barridos tanto de interior como de exterior, tiene un cargador a bordo estándar. Versión con baterías Húmedas o Baterías de Gel Libres de mantenimiento.

Control total de la limpieza

La tolva sobre ruedas en cuestión de segundo

La barredora Nilfsk SW900 funciona tanto hacia delante como hacia atrás. Ideal para uso en interiores como al aire libre. Con este equipo conseguirá aumentar su productividad diaria gracias a nuevas ventajas: control de la posición del operador, ergonomía mejorada con tolva sobre ruedas, motor de tracción y un mayor rendimiento de limpieza. En resumen, una barredora adecuada para contratistas de limpieza, industria, fábricas, almacenes, escuelas, hoteles, centros de congresos y exposiciones.

Control total desde la posición del operador

- Desde la posición del operario se puede alcanzar y revisar todas las opciones de control de la máquina.
- Más comodidad para maniobrar con el nuevo manillar ergonómico.
- Más fácil de ajustar la velocidad: Nueva palanca de tracción integrada en el manillar.

Ergonomía mejorada con nueva tolva sobre ruedas

- Mejor manejo: la tolva, con una capacidad de 60 litros, es fácil de retirar de la barredora.
- La tolva estará sobre ruedas en cuestión de segundos.
- Ergonómica y transporte seguro al lugar de disposición.

Productividad y mayor rendimiento de limpieza

- Más rapidez y control en el barrido: Nuevo control del cepillo lateral en el manillar.
- On/off automático cuando el cepillo lateral está bajado/levantado.
- Más rapidez y eficacia a la hora de limpiar el filtro con el nuevo sistema agitador.



Elimina incluso las partículas más pequeñas – también en las áreas con alfombras



Transporte y almacenamiento: manillar completamente plegable.

La fiabilidad es muy importante para nosotros cuando se trata de un servicio



Descripción	Unidad	SW900 BATTERY	SW900 GAS
Fuente de alimentación del motor		Battery	Gas
Nivel de presión sonora	dB(A)	70	78
Productividad teórico/práctico (cepillo principal)	m2 /h	2700/1620	2700/1620
Productividad teórico/práctico (cepillo lateral)	m2 /h	3715/2230	3715/2230
Productividad teórico/práctico (dos cepillos)	m2 /h	4725/2835	4725/2835
Diámetro cepillo lateral	mm	315	315
Ancho de trabajo (sólo cepillo central)	mm	600	600
Ancho de trabajo (1 cepillo lateral)	mm	825	825
Ancho de trabajo (2 cepillos laterales)	mm	1050	1050
Velocidad máxima de escalada	%	20	20
Velocidad máx	km/h	4.5	4.5
Volumen de la tolva	l	60	60
Área del filtro principal	m2	1.9	1.9
Largo x ancho x alto	mm	1390x950x1100	1390x950x1100
Peso neto	kg	82	88
Peso operativo	kg	143	88.5

(*) La productividad es un valor que depende de 2 factores: Ancho de lavado y velocidad de operación, siendo la velocidad un parámetro subjetivo para el cálculo de este valor. Los datos de productividad mencionados son calculados a 4.5Km/h en el rendimiento teórico y a 2.7Km/h en el rendimiento práctico. Para fines comparativos asegure considerar la mismas velocidades.

www.nilfiskmexico.com

Tel: +52 442 152 3235 · Email: ventasmexico@nilfisk.com

NILFISK