



**T63N5 L100**



Gracias a sus características, la T63 es la aspiradora trifásica ideal para la industria. Estas confiables máquinas tienen una construcción sólida y un rendimiento superior. Ideales para recolección de polvos, líquidos, suciedad y desechos, las aspiradoras son fáciles de mantener, aún en los ambientes más desafiantes. Puede ser usada como sistema de aspiración fijo gracias a su cuadro eléctrico preparado para añadir componentes y utilizarlo remotamente. Cuenta con una Turbina de canal lateral para uso continuo 24/7.

El contenedor de acero de 100 litros es ideal para recolectar grandes cantidades de sólidos (por ejemplo, astillas metálicas) o líquidos (por ejemplo, aceite y lubricantes). El práctico sistema de contenedor SitDown, hace que el vaciado sea fácil, para una rapidez y productividad en la limpieza. Para la recolección segura y fácil de desechos, la T63 está disponible con una bolsa para polvo, bolsa segura, o el Sistema de Recolección Longopac®, el cual permite la recolección del material en una bolsa "sin fin" que puede llenarse con la cantidad deseada, cortarse, desecharse y alistarse inmediatamente para un nuevo uso.



- **Equipo altamente maniobrable, las aspiradoras de la Serie T tienen ruedas giratorias traseras con frenos que se aseguran.**
- **Un filtro HEPA opcional asegura la retención del 99.995% de las partículas, de hasta, e incluyendo 0.18 micras. Esto excede los estándares de filtros HEPA.**
- **Disponible en diferentes versiones: Certificación a prueba de explosión Z21 o Z22, completamente en acero inoxidable, sacudidor eléctrico de filtro, Control de Líquidos, Rejilla y Válvula, sistema de descarga por gravedad con bolsa GU. Este equipo puede trabajar en cualquier industria.**
- **Compatible con una amplia gama de aditamentos y mangueras Nilfisk para satisfacer requisitos específicos de cada aplicación.**

DATOS TÉCNICOS		
T63N5 L100		
	T63N4 L100	T64N5 L100
Potencia (W)	6300	6300
Conexión a la red (V/FASE/Hz)	440V/3/60HZ	220V/3/60HZ
Flujo de aire (l/min)	8150	8150
Flujo de aire (cfm)	345.3	345.3
Aspiración (MBAR/KPA)	300/30	300/30
Nivel de ruido trabajando (dB-A)	74	74
Volumen del depósito (Litros)	100	100
Sistema de limpieza de filtro	Ajitador Manual	Ajitador Manual
Tipo de filtro principal	Filtro estrella poliester L	Filtro estrella poliester L
Filtro HEPA H14 opcional	99.995%	99.995%
Largo x ancho x alto (mm)	1130 x 600 x 1530	1130 x 600 x 1530
Peso (Kg)	139	139
Diámetro de entrada	70mm	70mm
Protección IP	55	55
Cordón Eléctrico (metros)	9	9