



Cuando el trabajo pide lavar espacios grandes a bajo costo, las restregadoras de operador sentado ST de Advance son una elección inteligente. Las restregadoras 2800 ST de Advance brindan alto rendimiento en una plataforma de operador sentado que vuelve a lo básico. El control manual de la cubierta de restregado y squeegee reemplazan la intrincada electrónica con una operación sencilla sin sacrificar el rendimiento. Mecánica y diseño simplificados facilitan la operación. El compartimiento abierto del operador brinda líneas claras de visibilidad hacia el piso. Para empezar, sólo baje manualmente la cubierta de restregado y el squeegee y presione el pedal. La capacitación es fácil, y se requieren ajustes mínimos al estar usando la máquina. Disponible con cubiertas de disco de 71 centímetros (28) para tallado, las restregadoras de operador sentado son prueba de que no se necesita una máquina compleja para tener pisos limpios. La configuración calibrada de flujo bajo de solución brinda 85 minutos de tiempo de operación con un solo tanque, para resultados consistentemente limpios sobre pisos moderadamente sucios. Para áreas de mucho tráfico, los operadores pueden aumentar la tasa de flujo de solución presionando un botón y aplicar más presión sobre el piso, para una limpieza más agresiva. El sistema patentado de squeegee Safe 'N Dry™ recoge 100% del agua, dejando atrás pisos limpios, seguros y secos. Las características adicionales incluyen la elección de baterías ya sea de ácido húmedo o AGM, con un cargador estándar de baterías a bordo o independiente. Un volante que se ajusta sin uso de herramientas brinda comodidad adicional en el espacioso compartimiento de operador. Y con un nivel de ruido de sólo 66.7 dB A, las restregadoras ST son lo suficientemente silenciosas para limpieza diurna.



- Panel de control sencillo de un solo botón
- El sistema patentado de hules de squeegee Safe 'N Dry™ deja los pisos limpios, seguros y secos
- Llantas de uretano de alta tracción que no dejan marcas
- Columna de dirección ajustable para comodidad, se inclina hacia arriba para facilitar el abordaje

DATOS TÉCNICOS	
2800ST	
Productivade teórica/real (m <sup>2</sup> /h)	2133/3520
Cantidad de baterías	4 (24V)
Acho de trabajo (cm)	71.12
Velocidad de Trabajo (Km/h)	3
Discos	2 (14 pulgadas)
Presión al piso discos (Kg)	(37 / 82 )
Velocidad de los cepillos (rpm)	260
Tanque de agua limpia (litros)	106
Tanque de agua sucia (litros)	110
Alimentación	24V Baterías
Peso (Kg)	658 (envío con baterías)
Nivel de Ruido (dBa)	66.7
Dimensiones (l. carrocería)(alto)(ancho c/squeegee) (mm)	1520/1310/79