



3707/10 LC V460 H60



Los aspiradores industriales de la serie 3707 y 3907 son fuertes, potentes y fiables, por lo que son ideales para usos continuos y pesados. La amplia zona de filtración y la gran capacidad del contenedor permite al operador trabajar sin ninguna parada laboral. Estas aspiradoras son las más solicitadas por la industria pesada-prueba y representa el estándar tecnológico gracias a la siguientes características: Energía:están equipados con una unidad de succión trifásica que no necesita ningún mantenimiento, gracias a la directa acoplamiento motor/ventilador, por lo que no hay transmisión. ellos de-ofrecen altos rendimientos en la recuperación de grandes cantidades de materiales pesados incluso a una distancia considerable La seguridad:la amplia superficie del filtro de estrella otorga una larga autonomía;Los filtros están disponibles para polvo peligroso, para alta temperatura-turas y para polvo muy fino. El filtershaker, manual o elec-tric, permite mantener siempre alta la eficiencia de filtración. El vacuómetro monitorea constantemente la eficiencia del filtro.

- Equipo Con Filtro HEPA incluido con 3.5m2 de área filtrante. Atrapa hasta el 99.995% de las partículas mayores a 1.5 micras
- Comodidad:el contenedor es fácilmente extraíble gracias a lapráctico sistema de liberación
- El cuadro eléctrico cuenta con el encendido-apagadopulsadores, cuentahoras y vacuómetro. los dos grandesruedas traseras, con freno y neumáticos Vulkolan, permiten un fácilmaniobrabilidad del vacío.
- Personalización:las versiones de acero inoxidable y atex están disponibles-poder; Se pueden suministrar diferentes potencias, tamaños y capacidades enpedir.

DATOS TÉCNICOS	
3707/10 LC V460 H60	
Potencia (kw)	8.7
Conexión a la red (V/FASE/Hz)	220V/3/60HZ
Flujo de aire (L/MIN)	14,668
Flujo de aire (cfm)	518
Aspiración (MBAR/KPA)	200 /20
Nivel de ruido trabajando (dB-A)	78
Volumen del depósito (Litros)	175
Sistema de limpieza de filtro	Push Clean
Tipo de filtro principal	Cartucho Clase L
Filtro HEPA	Incluido
Largoxanchoxalto (mm)	1600x800x1810
Peso (KG)	305
Diámetro de entrada	100 mm
Protección IP	55
Cordón Eléctrico (metros)	9

