

NILFISK VHS210 Z22/CIID2

Potencia, filtración y seguridad de vanguardia



NILFISK

Que el poder te acompañe y la seguridad también

Conozca la Nilfisk VHS210 Z22/CIID2. Llevando las aspiradoras industriales al siguiente nivel con una potencia sin precedentes. Espere una máquina impecable que ofrece el máximo rendimiento en zonas clasificadas con un motor sin escobillas optimizado, la más alta filtración y una amplia gama de accesorios antiestáticos.

Esta máquina no solo es a prueba de explosiones, sino también a prueba de balas. Cuenta con todas las aprobaciones y certificaciones de terceros para una limpieza máxima de polvo combustible en zonas clasificadas Z22 y CIID2. Está completamente conectada a tierra, es fácil de usar y, sobre todo, fácil de transportar gracias a su diseño compacto. Esto la hace ideal para la limpieza donde se requiere una higiene de alto nivel.

Se requiere, y el rendimiento, la seguridad y la filtración son cruciales. La Nilfisk VHS210 Z22/CIID2 es una aspiradora industrial monofásica a prueba de explosiones, apta para su uso en la Zona 22 ATEX (o versión CIID2, que cumple con las directivas de Norteamérica) y es altamente recomendada para las industrias alimentaria, manufacturera y farmacéutica.



El potente motor monofásico sin escobillas garantiza uso continuo y además no necesita mantenimiento.

Certificada íntegramente por terceros, esta aspiradora industrial proporciona una seguridad única para el operador con los más altos estándares de seguridad del mercado.

El contenedor de acero con capacidad de llenado de 50 litros. litros está equipado con un práctico sistema de liberación del contenedor.

Las principales características y beneficios incluyen:

- Motor monofásico con alto volumen de aire y una potencia de succión excepcional.
- Motor libre de mantenimiento.
- Sistema de descarga por gravedad con bolsa plástica o Longopac (bolsa continua).
- Mayor eficiencia gracias al innovador sistema PullClean, impulsado por una alta diferencia de presión.
- Los más altos estándares de seguridad del mercado, con certificaciones de terceros.
- Máximo rendimiento de filtración.
- Ideal para la limpieza general avanzada de áreas de trabajo y maquinaria de proceso.
- Adecuado para limpieza en altura, ayudando a evitar la contaminación.
- Diseño a prueba de explosión y con conexión a tierra completa.
- Listo para operar en todos los mercados.



PULLCLEAN



Descripción	Unidad	VHS210 L Z22	VHS210 H Z22	VHS210 M Z22	VHS210N L C1D2
Potencia nominal	kW	1.85	1.85	1.85	1.45
Frecuencia	Hz	50	50	50	60
Clase de aislamiento	–	I	I	I	I
Clase de protección	IP	65	65	65	65
Tipo de certificación	–	H3	H3	H3	H2
Voltaje	V	230	230	230	120
Corriente nominal	A	13.5	13.5	13.5	17.5
Certificación CE	–	CE53	CE53	CE53	No
Flujo de aire con manguera de 3 m	m³/h – l/min	330 – 5,500	270 – 4,500	270 – 4,500	250 – 4,166
Vacio máximo	mbar / kPa	260 / 23	260 / 23	260 / 23	240 / 23
Nivel de presión sonora	dB(A)	67	67	67	67
Dimensiones (L x A x H)	cm	86 × 62 × 155	86 × 62 × 182	86 × 62 × 182	86 × 62 × 155
Dimensiones del empaque	cm	86 × 70 × 175	86 × 70 × 210	86 × 70 × 210	86 × 70 × 175
Peso neto	kg	74	81	81	74
Peso bruto	kg	90	100	100	90
Diámetro de entrada	mm	70	50	50	70
Tipo de filtro principal	–	Filtro M-Class Star	Filtro M-Class Star	Filtro M-Class Star	Filtro M-Class Star
Área del filtro principal	cm²	18,000	18,000	18,000	18,000
Capacidad del contenedor	L	50	N/A	N/A	50