

SC3500

La solución de tamaño medio para  
una alta productividad y eficiencia



**NILFISK**

# La solución de tamaño medio para una alta productividad y eficiencia

Si necesita una máquina restregadora de gran rendimiento, la SC3500 con conductor a bordo es la solución ideal. Con mejoras en la productividad, maniobrabilidad y ergonomía, esta nueva incorporación a la gama GOLine de Nilfisk puede limpiar grandes centros comerciales, centros educativos e industrias con facilidad.

La SC3500 incluye de serie:

- Subida/ bajada del cepillo y la boquilla de forma automática.
- Aumento de la presión del cepillo (hasta 50 kg) para obtener mejores resultados en menos tiempo.
- Gancho para colgar la boquilla para facilitar el paso a través de espacios estrechos y puertas
- Faros delanteros led.

Con un funcionamiento cómodo e intuitivo, la restregadora SC3500 garantiza resultados de alta calidad en una amplia variedad de lugares, así como una excelente fiabilidad y un bajo coste total operativo. Alta productividad; puede limpiar grandes superficies con la máxima eficiencia Mejores resultados; incremento de la presión de fregado y secado más eficiente Rápida, cómoda y ergonómica; Subida y bajada del cepillo y la boquilla de forma automática Mejora de la maniobrabilidad y el transporte debido al control de la boquilla





## Especificaciones técnicas

| Especificación                           | SC3500            | SC3500 Complete 180Ah GEL | Unidad |
|------------------------------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| Máximo tiempo de funcionamiento          | 4                 | 4                         | horas  |
| Voltaje                                  | 24                | 24                        | V      |
| Clase de protección IP                   | IP24              | IP24                      | -      |
| Clase de aislamiento                     | III               | III                       | -      |
| Potencia total                           | 2658              | 2658                      | W      |
| Motor de cepillo                         | 500               | 500                       | W      |
| Motor de aspiración                      | 500               | 500                       | W      |
| Caudal de aire                           | 19.46             | 19.46                     | L/s    |
| Vacío                                    | 15.5              | 15.5                      | kPa    |
| Nivel de presión sonora                  | 69                | 69                        | dB(A)  |
| Rendimiento teórico/práctico             | 4260 / 2980       | 4260 / 2980               | m²/h   |
| Ancho de fregado                         | 710               | 710                       | mm     |
| Radio de giro                            | 225               | 225                       | cm     |
| Capacidad de subida                      | 10                | 10                        | %      |
| Depósito solución/recuperación           | 110 / 110         | 110 / 110                 | L      |
| Diámetro de cepillos/discos              | 355 / 355         | 355 / 355                 | mm     |
| Presión de cepillo                       | 30 / 50           | 30 / 50                   | kg     |
| Velocidad de cepillo                     | 180               | 180                       | RPM    |
| Tipo y cantidad de cepillos              | 2 discos          | 2 discos                  | -      |
| Dimensiones (L x A x H)                  | 1620 x 760 x 1250 | 1620 x 760 x 1250         | mm     |
| Tamaño compartimento batería (L x A x A) | 590 x 390 x 350   | 590 x 390 x 350           | mm     |
| Peso bruto                               | 545               | 545                       | kg     |
| Peso neto                                | 230               | 230                       | kg     |
| Velocidad máxima                         | 6                 | 6                         | km/h   |
| Caudal de agua                           | 1.2 / 3.5         | 1.2 / 3.5                 | L/min  |